

## Транспортер цепной скребковый - ТСЦ - 200, 320, 400, 500



Луганськ, Україна

Транспортеры цепные скребковые предназначены для горизонтального и полого-наклонного до 150 транспортирования зерна и продуктов его переработки на зерноперерабатывающих предприятиях, в приемных отделениях железнодорожного и автомобильного транспорта, а также в надсилосных галереях элеваторов, мельниц, крупяных, комбикормовых, маслоэкстракционных заводах и других предприятиях, связанных с приемом, хранением и переработкой зерна или маслосемян. Конвейеры не реверсивные, то есть могут транспортировать груз только в одну сторону. Конвейеры могут применяться в других отраслях промышленности для транспортирования насыпных грузов, имеющих близкие к зерну физико-механические свойства и температуру, не превышающую температуру окружающей среды.

Технические характеристики:

### ТСЦ-200

Производительность при рабочей высоте

желоба (высота слоя груза) 200мм, т/ч - 11-51;

Ширина желоба, мм – 200;

Максимальная длина транспортера, м – 50;

Высота транспортера, мм – 320.

### ТСЦ-320

Производительность при рабочей высоте

желоба (высота слоя груза) 200мм, т/ч - 30-130;

Ширина желоба, мм - 320;

Максимальная длина транспортера, м – 85;

Высота транспортера, мм – 440.

ТСЦ-400

Производительность при рабочей высоте

желоба (высота слоя груза) 200мм, т/ч - 42-205;

Ширина желоба, мм – 400;

Максимальная длина транспортера, м – 85;

Высота транспортера, мм – 500.

ТСЦ-500

Производительность при рабочей высоте

желоба (высота слоя груза) 200мм, т/ч - 90-250;

Ширина желоба, мм – 500;

Максимальная длина транспортера, м – 30;

Высота транспортера, мм – 600.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Сосновский Александр**

**+380990634460**