

Эмаль КО-813# маль КО№813#э_аль КО813#

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луганськ, Україна

☒ Грунтовка ВЛ-02 состоит из смеси двух компонентов - кислотного разбавителя и основы, желто - зеленоватого цвета. Основа грунтовки представляет суспензию наполнителей и пигментов в растворе идитольной смолы и поливинилбутирала в смеси органических летучих растворителей.

☒ Лак КО-85 предназначен для изготовления термостойкой КО-814 холодного отверждения, а также в качестве самостоятельного защитного покрытия по металлу, бетону, стеклу, керамике.

☒ КО-813 предназначена для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре до +500 0С. Может применяться для антикоррозийной защитной окраски паропроводов с перегретым паром, теплопроводов, технологических продуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов, металлических дымовых труб, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металлической кровли и металлических конструкций

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**0443832482**