

Эмаль КО5102' эма-ь'КО510-2-эмаль КО-5102'2015

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луганськ, Україна

1) Рекомендации по применению грунтовки:

- а) Покрываемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений. Грунт Interzinc 52 пригоден для наложения на металлоконструкции, недавно окрашенные цинк-силикатным грунтом в заводских условиях.
- 2) Последовательность смешивания грунта и отвердителя:
 - а) Перемешивают основу
 - б) Все содержимое емкости с отвердителем добавляют в Основу и тщательно перемешивают электрической мешалкой.
 - с) Пропорции - 4 : 1 по объему
- 3) Жизнеспособность - 5°C (24 часа), 15°C (12 часов), 25°C (5 часов), 40°C (2 часа).
- 4) Температура вспышки основы - 29°C, отвердителя - 30°C, после смешивания - 29°C.
- 5) Эмаль КО-5102

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**0443832482**