

Грунтовка ПФ-0244* (гр.нт ПФ 0244) ГОСТ 18186-72/эмаль АК-125 оцм Назначение:



Луганськ, Україна

Грунтовка ПФ-0244* (гр.нт ПФ 0244) ГОСТ 18186-72/эмаль АК-125 оцм

Назначение:

Грунтовка ПФ 0244 предназначена для антикоррозионной защиты ранее окрашенных и неокрашенных поверхностей черных металлов, а также деревянных поверхностей изделий и конструкций в комплексных системах лакокрасочных покрытий с различными защитно-декоративными эмалями.

Свойства:

Грунтовка ПФ-0244 – однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный лакокрасочный материал нового поколения.

Цвет:
Грунт ПФ 0244 ГОСТ 18186-72 стандартно выпускается следующих цветов: красно-коричневый, серо-голубой и светло-серый.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Теоретический расход грунтовки:

- на один слой при нанесении кистью, валиком
- на один слой при нанесении распылением

от 70 до 100 г/м²

от 100 до 120 г/м²

Практическое высыхание до степени 3 (по ГОСТ 19007-73):

- при температуре 20 °С
- при температуре 105 °С

6 часов

35 минут

Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия

18-23 мкм

Нанесение:

Грунтовка ПФ 0244 наносится на поверхность металла или древесины кистью, валиком, методами безвоздушного или пневматического распыления в один слой.

Растворитель:

Для разбавления грунтовки применяется ксилол, сольвент или смесь (ксилол / уайт-спирит в соотношении 1:1).

Хранение:

Гарантийный срок хранения грунтовки – один год с момента производства в герметично закрытой заводской упаковке.

Стандарт:

ТУ 6-27-47-92

AvizInfo.com.ua

1/2

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты
Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
Заказ эмали ЭП-773 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482