

Эмаль ХВ-124:ХВ-124+ХВ-124 (10) ГОСТ 10144-89 ХВ-124 краска ХВ-124 о)Эмаль ХВ-

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луганськ, Україна

Эмаль ХВ-124:ХВ-124+ХВ-124 (10) ГОСТ 10144-89 ХВ-124 краска ХВ-124

о)Эмаль ХВ-124 (Эмаль ПФ-167 ТУ 6-10-741-79 Эмаль ПФ-167 применяется для окрашивания наружных поверхностей судов не ограниченного района плавания и катеров, а также различных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Покрытие, состоящее из 2-х слоев эмали ПФ-167 ТУ 6-10-741-79 нанесенных на подготовленную загрунтованную наружную поверхность судов неограниченного района плавания, сохраняет защитные свойства в течение 15 месяцев. Пленка эмали обладает хорошей атмосферостойкостью, высоким блеском. Эмаль разрешена для применения в судостроении и судоремонте.)для защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и окрашивания загрунтованных металлических поверхностей. Материал одноупаковочный на основе поливинилхлоридной и алкидной смол. Эмаль ХВ-124 предназначена для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях. Покрытие, состоящее из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет. Покрытие, состоящее из четырех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную 2-мя слоями грунтовки ФЛ-03К поверхность, должно сохранять защитные свойства в условиях тропического климата в течение 3 лет. Покрытие, состоящее из трех слоев эмали, нанесенных на поверхность загрунтованную грунтовкой АК-070 или грунтовкой ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, должно сохранять защитные свойства в условиях холодного климата в течение 4 лет. Пленка эмали ХВ-124 устойчива к воздействию моющих средств, индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха. Эмаль ХВ-124 наносится пневматическим, безвоздушным распылением, возможно нанесение методом электростатического распыления, а также кистью. Гарантийный срок хранения эмали ХВ-124 - 12 месяцев со дня изготовления.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482