

Эмаль ХВ-518: ХВ-518+ХВ-518 (10) ТУ 6-10-966-75 ХВ-518 краска ХВ-518 о)Эмаль Х

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луганськ, Україна

Эмаль ХВ-518: ХВ-518+ХВ-518 (10) ТУ 6-10-966-75 ХВ-518 краска ХВ-518

о)Эмаль ХВ-518(Эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) – двухупаковочная акрилуретановая эмаль, состоящая из основы и отвердителя. Эмаль применяется в качестве защитно-декоративного слоя по покрытию ПОЛИТОН-УР (ТУ 2312-029-12288779-2002) в комплексных системах для защиты от коррозии металлических и бетонных поверхностей.

Покрытие атмосферостойкое в условиях всех макроклиматических районов, типов и кате-горий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе в промышленной и морской атмосфе-ре)для защиты стальных и алюминиевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Эмаль ХВ-518 (краска хв-518) представляет собой суспензию пигментов в растворе поливинилхлоридной хлорированной смолы в смеси органических растворителей с добавлением алкидной смолы и пластификатора. Эмаль ХВ-518 применяют для окраски предварительно покрытых грунтовками АК-070, ФЛ-03К или ВЛ-02 стальных и алюми-ниевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска хв-518 наносится на окрашиваемую поверхность методом распыления или кистью.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482